

2025

NINJA® ZX™-10R KRT EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®

 VERDE LIME/EBONY/BLANCO PEARL BLIZZARD

POTENCIA		Suspensión trasera/ recorrido del neumático	
Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida	Neumático delantero	Brazo trasero horizontal con amortiguador cargado (BFRC) Showa Balance Free, amortiguación de compresión de doble régimen (baja/alta velocidad) sin escalonamiento, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga de muelle totalmente ajustable/4,5 pulg.
Cilindrada	998 cc	Neumático trasero	120/70 ZR17
Diámetro por carrera	76,0 x 55,0 mm	Frenos delanteros	190/55 ZR17
Relación de compresión	13,0:1	Frenos traseros	Discos dobles semiflotantes Brembo de 330 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)
Potencia máxima	196,0 CV¹ @ 11 500 rpm		
Par motor máximo	113,74 N·m a 11 300 rpm		
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa de 47 mm		
Encendido	TCBI con electronic advance		
Transmisión	6 marchas		
Transmisión final	Cadena sellada		
Asistencia electrónica para el piloto	Amortiguador de dirección electrónico Öhlins, Control de crucero electrónico, Modo Launch Control de Kawasaki (KLCM), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Control de tracción deportivo Kawasaki (S-KTRC), Control de frenado del motor de Kawasaki, Cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF)		
RENDIMIENTO		DETALLES	
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla SHOWA Balance Free (BFF) invertida de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustables sin escalonamiento, ajuste de la precarga del muelle/4,7 pulgadas	Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
		Ángulo de dirección/ Avance	25,0° /4,1 pulgadas
		Largo total	82,1 pulgadas
		Ancho total	29,5 pulgadas
		Altura del asiento	46,7 pulgadas
		Distancia al suelo	5,3 pulgadas
		Altura del asiento	32,9 pulgadas
		Peso en orden de marcha	207 kg (ABS), 205 kg (no ABS)*
		Depósito de combustible	17 L
		Distancia entre ejes	57,1 pulgadas
		Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP
		Colores disponibles	Negro Metallic Flat Spark/Negro Ebony
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con
cámara para ver
videos, característi-
cas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite mexico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.