2027

NINJA® ZX™-4RR ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



- VERDE LIME
- GRIS METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL/ NEGRO METALLIC SPARK
- PLATA GALAXY



POTENCIA

Motor	4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled
Cilindrada	399cc
Diámetro por carrera	57.0 x 39.1mm
Relación de compresión	12.3:1
Potencia máxima	56.0 hp[1] @ 11,500 rpm
Par motor máximo	26.5 lb-ft @ 11,000 rpm
Sistema de combustible	DFI® with 34mm throttle valves (4)
Encendido	TCBI with Digital Advance
Transmisión	6-speed, return shift
Transmisión final	Chain
Asistencia electrónica para el piloto	Economical Riding Indicator, Kawasaki TRaction Control (KTRC) (3-mode), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (dual direction), Power Modes, Anti-lock Brake System (ABS)
Refrigeración	Liquid Cooled
Carburador	Fuel Injection
Sistema de válvulas	16-valve

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	37mm inverted Showa fork with SFF-BP internals and spring preload adjustability/4.7 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Horizontal back-link, Showa BFRC lite gas-charged shock w/ piggyback reservoir, adjustable compression, rebound and spring preload/4.9 in
Neumático delantero	120/70-17
Neumático trasero	160/60-17
Frenos delanteros	Dual 290mm semi-floating discs with radial-mount 4-piston monobloc caliper and ABS
Frenos traseros	Single 220mm disc with single-piston caliper and ABS
Suspensión delantera	37mm inverted Showa fork with SFF-BP internals and spring preload adjustability/4.7 in
Suspensión trasera	Horizontal back-link, Showa BFRC lite gas-charged shock w/ piggyback reservoir, adjustable compression, rebound and spring preload/4.9 in
Arranque	TCBI with Digital Advance

DETALLES

Tipo de chasis	Trellis, high-tensile steel
Ángulo de dirección/ Avance	23.5°/3.8 in
Largo total	78.3 in
Ancho total	30.1 in
Altura del asiento	43.7 in
Distancia al suelo	5.3 in
Altura del asiento	31.5 in
Peso seco estimado	383.7 lb**
Peso en orden de marcha	414.5 lb*
Depósito de combustible	4.0 gal
Distancia entre ejes	54.3 in
Características especiales	4.3-in full-color TFT instrumentation, Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE
Colores disponibles	Lime Green, Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Spark Black, Galaxy Silver
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki.com.mx para obtener detalles completos del producto.