

# 2023 Z H2



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida, sobrealimentado
<b>Cilindrada</b>	998cc
<b>Diámetro por carrera</b>	76,0 x 55,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	11.2:1
<b>Sistema de combustible</b>	Inyección de combustible, cuerpos de mariposa de 40 mm
<b>Encendido</b>	TCBI con Digital Advance
<b>Transmisión</b>	Anillo de 6 marchas, cambio de retorno
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Modos de conducción integrados, función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), modos de potencia (3), dispositivo Launch Control Kawasaki (KLCM), control de tracción Kawasaki (KTRC), dispositivo Launch Control Kawasaki (KLCM), control del freno motor Kawasaki (KEBC), sistema de freno antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), quick shifter Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), control de crucero electrónico
<b>Par motor máximo</b>	136,94 Nm

<b>Suspensión trasera/ recorrido del neumático</b>	Amortiguador Uni-Trak®, Showa con carga de gas y amortiguación de rebote ajustable/5,3 pulgadas
<b>Neumático delantero</b>	120/70-17
<b>Neumático trasero</b>	190/55-17
<b>Frenos delanteros</b>	Doble disco de 320 mm con pinzas Brembo M4.32 de montaje radial, KIBS
<b>Frenos traseros</b>	Disco simple de 260 mm con pinza de un pistón, KIBS

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Tubular, acero de alta tensión
<b>Ángulo de dirección/ Avance</b>	24,9° / 4,1 pulgadas
<b>Largo total</b>	2085 mm
<b>Ancho total</b>	810 mm
<b>Altura del asiento</b>	1130 mm
<b>Distancia al suelo</b>	140 mm
<b>Altura del asiento</b>	831 mm
<b>Peso en orden de marcha</b>	240 Kg*
<b>Depósito de combustible</b>	19 L
<b>Distancia entre ejes</b>	1455 mm
<b>Características especiales</b>	Aplicación de conectividad para smartphones Rideology, instrumentación TFT
<b>Colores disponibles</b>	Metallic Phantom Silver/ Gris Metallic Carbon
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla Showa SFF-BP con amortiguación de compresión y rebote ajustables, precarga del muelle ajustable/4,7 pulgadas
---	--

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.