


# 2024 NINJA H2® ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 Mirror Coated Spark Black



## POTENCIA

<b>Motor</b>	Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro en línea, DOHC, 16 válvulas
<b>Cilindrada</b>	998 cm <sup>3</sup>
<b>Diámetro por carrera</b>	76,0 x 55,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	8.5:1
<b>Caballos de fuerza máximos</b>	227 hp <sup>1</sup> a 11,500 rpm
<b>Par motor máximo</b>	142,2 Nm a 11 000 rpm
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® con cuerpos de mariposa de 50 mm (4) con doble inyección; Supercargador Kawasaki
<b>Encendido</b>	Digital
<b>Transmisión</b>	6 velocidades, retorno, dog-ring
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Control de Tracción Kawasaki (KTRC), Modo de Control de Salida Kawasaki (KLCM), Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Control del Freno de Motor Kawasaki (KEBC), Cambio Rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Amortiguador de Dirección Electrónico Öhlins

<b>Neumático trasero</b>	200/55 ZR17 (78W)
<b>Frenos delanteros</b>	Pinzas dobles de montaje radial, opuestas, de 4 pistones Brembo Stylema®, discos dobles semiflotantes de 330 mm, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)
<b>Frenos traseros</b>	Pinza de 2 pistones opuestos, disco único de 250 mm, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Multitubular de acero de alta tensión tipo Trellis, con placa de montaje del basculante
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	24,5° / 4,1 pulgadas
<b>Largo total</b>	2085 mm
<b>Ancho total</b>	770 mm
<b>Altura total</b>	1160 mm
<b>Distancia al suelo</b>	130 mm
<b>Altura del asiento</b>	830 mm
<b>Peso en orden de marcha</b>	238,1 Kg*
<b>Depósito de combustible</b>	17 L
<b>Distancia entre ejes</b>	1455 mm
<b>Características especiales</b>	Conectividad para smartphone a través de RIDEOLGY THE APP, iluminación totalmente LED, pintura de gran durabilidad, instrumentación TFT
<b>Colores disponibles</b>	Mirror Coated Spark Black
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

## FRENOS Y SUSPENSIÓN

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión ajustables, precarga de muelle ajustable y muelles top-out/119 mm
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Uni-Trak®, amortiguador Öhlins TTX36 cargado de gas con depósito piggyback, ajuste de la amortiguación de compresión y rebote de 24 vías, y ajuste de precarga de muelle de 15 vías y muelle de tope/134 mm
<b>Neumático delantero</b>	120/70 ZR17 (58W)

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.