



2024

# VERSYS® 1000 SE

**Kawasaki**  
 Let the Good Times Roll®


ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO.

-  METALLIC DIABLO BLACK / METALLIC PHANTOM SILVER
-  METALLIC MATTE DARK GRAY / METALLIC DIABLO BLACK



## POTENCIA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Motor                                 | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido   |
| Cilindrada                            | 1,043 cm <sup>3</sup>  |
| Diámetro por carrera                  | 77,0 x 56,0 mm   |
| Relación de compresión                | 10.3:1   |
| Sistema de combustible                | DFI® con 4 cuerpos de mariposa Keihin ETV de 38 mm   |
| Encendido                             | TCBI con avance electrónico  |
| Transmisión                           | 6 velocidades, cambio de retorno, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS)  |
| Transmisión final                     | Cadena sellada   |
| Asistencia electrónica para el piloto | Suspensión de control electrónico Kawasaki (KECS), modos de conducción integrados, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS), control de cruceo electrónico y empuñaduras calefactados |
| Par máximo motor                      | 10,4 kg/m  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Neumático delantero | 120/70 ZR-17  |
| Neumático trasero   | 180/55 ZR-17  |
| Frenos delanteros   | Discos lobulados dobles de 310mm con pinzas de cuatro pistones, ABS |
| Frenos traseros     | Disco lobulado único de 250 mm con pinza de un pistón ABS           |

## DETALLES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de chasis             | Doble larguero de aluminio   |
| Ángulo de dirección/Avance | 27,0° /10,2 cm   |
| Largo total                | 2,270 mm   |
| Ancho total                | 950 mm   |
| Altura total               | 1,490 mm /1,529 mm (parabrisas abajo/arriba)   |
| Distancia al suelo         | 150 mm   |
| Altura del asiento         | 840 mm   |
| Peso en orden de marcha    | 257,1 kg (+ alforjas, protectores de manos y tornillería, aprox. 9,1 kg)*  |
| Depósito de combustible    | 20,8 litros  |
| Distancia entre ejes       | 1,520 mm   |
| Características especiales | Iluminación LED integral que incluye luces de curva, pantalla LCD TFT en color multifunción y conectividad para smartphone |
| Colores disponibles        | Metallic Diablo Black / Metallic Phantom Silver, Metallic Matte Dark Gray / Metallic Diablo Black                          |
| Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses  |

## FRENOS Y SUSPENSIÓN

|  |   |
|--|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión controlada por KECS, ajuste manual de precarga de los muelles y muelles de salida superior/15,0 cm  |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Suspensión horizontal con sistema de bieletas back-link, nuevo amortiguador Uni-Trak® BFRC con carga de gas y depósito de reserva con compresión controlada por KECS, amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustable electrónicamente/14,0 cm |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki.com.mx](http://Kawasaki.com.mx) para obtener detalles completos del producto.