

2025

NINJA® ZX™ -10R KRT EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



LIME GREEN/EBONY/PEARL BLIZZARD WHITE



POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuatro en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	998 cm ³
Diámetro por carrera	76.0 x 55.0mm
Relación compresión	13.0:1
Caballos de fuerza máximos	113 N.M. @ 11,300 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de acelerador de 47 mm
Encendido	TCBI con avance digital
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Amortiguador de Dirección Electrónico Öhlins, Control de Crucero Electrónico, Modos de Potencia, Modo de Control de Lanzamiento Kawasaki (KLCM), Sistema de Frenos Antibloqueo Inteligente Kawasaki (KIBS), Control de TRacción Sport-Kawasaki (S-KTRC), Control de Frenado del Motor Kawasaki, Cambio Rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF)

Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	190/55 ZR17
Frenos delanteros	Discos Brembo dobles semiflotantes de 330 mm con pinzas monobloque de 4 pistones montaje radial, sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS)(solo ABS)
Frenos traseros	Disco único de 220 mm con pinza de aluminio de un solo pistón, sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS) (solo ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de dirección/Avance	25.0° /104 mm
Largo total	2,085 mm
Ancho total	750 mm
Altura total	1,186 mm
Distancia al suelo	134.6 mm
Altura del asiento	835.6 mm
Peso en orden de marcha	207 Kg* (ABS), 205 Kg* (sin-ABS)
Depósito de combustible	17 Lt
Distancia entre ejes	1,450 mm
Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad con smartphone a través de la aplicación RIDEOLGY
Colores disponibles	Lime Green/Ebony/Pearl Blizzard White
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

FRENOS Y SUSPENSIÓN

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla Balance Free invertida de 43 mm, amortiguación de compresión, rebote ajustable y continua, ajuste de precarga del resorte/119,4 mm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Sistema Back-link con amortiguador cargado de gas, compresión y extensión, ajuste de precarga del muelle y muelle de precarga/114,3 mm

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más



*Peso en orden de marcha incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

 Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki.com.mx para obtener detalles completos del producto.