

2025

# NINJA® ZX™ -4RR KRT EDITION ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



LIME GREEN/EBONY/PEARL BLIZZARD WHITE



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido
<b>Cilindrada</b>	399 cm <sup>3</sup>
<b>Diámetro por carrera</b>	57.0 x 39.1mm
<b>Relación de Compresión</b>	12.3:1
<b>Caballos de fuerza máximos</b>	56.0 hp <sup>1</sup> @ 11,500 rpm
<b>Par motor máximo</b>	35.9 N.M.
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® con valvulas de mariposa dobles de 34 mm
<b>Encendido</b>	TCBI con avance digital
<b>Transmisión</b>	6 velocidades, cambio de retorno
<b>Transmisión final</b>	Cadena
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Indicador de conducción económica, Control de TRacción Kawasaki (KTRC) (3 modos), Cambio Rápido Kawasaki (KQS) (doble dirección), Modos de potencia, Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)

<b>Neumático delantero</b>	110/70-17
<b>Neumático trasero</b>	160/60-17
<b>Frenos delanteros</b>	Discos dobles semiflotantes de 290 mm. Pinza: Doble monobloque de 4 pistones opuestos, de anclaje radial (y ABS)
<b>Frenos traseros</b>	Disco simple de 220 mm. Pinza: de un pistón (y ABS)

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Tubular de acero tipo Trellis de alta resistencia
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	23.5° / 3.8 in
<b>Largo total</b>	1988.82 mm
<b>Ancho total</b>	764.54 mm
<b>Altura total</b>	1109.98 mm
<b>Distancia al suelo</b>	134.62 mm
<b>Altura del asiento</b>	800.10 mm
<b>Peso en vacío</b>	188.01 Kg**
<b>Deposito de combustible</b>	14 Lt
<b>Distancia entre ejes</b>	1379.22
<b>Características especiales</b>	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad con smartphone a través de la aplicación RIDELOGY
<b>Color disponible</b>	Lime Green/Ebony/Pearl Blizzard White
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

## FRENOS Y SUSPENSIÓN

<b>Suspensión delantera/ recorrido del neumático</b>	Horquilla Showa invertida de 37 mm (SFF-BP) con posibilidad de ajuste de precarga de resorte/ 119.38 mm
<b>Suspensión trasera/ recorrido del neumático</b>	Amortiguador Showa horizontal Back-link BFRC lite cargado a gas con depósito piggyback, compresión y rebote y ajuste de precarga de resorte/ 124.46 mm

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más



\*\*El peso en vacío incluye todos los materiales y fluidos necesarios para funcionar correctamente, el depósito lleno de combustible (más del 90% de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra). Cuando está instalado: El equipo de emisiones evaporativas de California añade aproximadamente 0.997903 kg KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del propietario y todas las advertencias del producto. Use siempre casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo los efectos de drogas o alcohol. Siga el programa de mantenimiento que se encuentra en el manual del propietario. Kawasaki Motors Corp., EE. UU. ©2024. Especificaciones sujetas a cambios. Visita [Kawasaki.com.mx](http://Kawasaki.com.mx) para conocer todos los detalles del producto.