

2025

# NINJA® ZX™ -6R KRT EDITION

**Kawasaki**

Let the Good Times Roll®



LIME GREEN/EBONY/PEARL BLIZZARD WHITE



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, cuatro en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
<b>Cilindrada</b>	636 cm <sup>3</sup>
<b>Diámetro por carrera</b>	67.0 x 45.1mm
<b>Relación de compresión</b>	12.9:1
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® con cuerpos de aceleración Keihin de 38 mm (4) y sub-aceleradores ovalados
<b>Encendido</b>	TCBI con avance digital
<b>Transmisión</b>	6 velocidades, cambio de retorno
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Control de tracción Kawasaki (KTRC), modos de potencia (completo/bajo), cambio rápido Kawasaki (KQS) (solo cambios ascendentes)

<b>Neumático trasero</b>	180/55 ZR17
<b>Frenos delanteros</b>	Discos dobles semiflotantes de 310 mm con pinza dual monobloque opuesta de 4 pistones montada radialmente
<b>Frenos traseros</b>	Discos lobulados individuales de 220 mm con pinza de un solo pistón

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Perimetral en aluminio
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	23.5° / 101,6 mm
<b>Largo total</b>	2,024 mm
<b>Ancho total</b>	711 mm
<b>Altura total</b>	1,099 mm
<b>Distancia al suelo</b>	129 mm
<b>Altura del asiento</b>	830 mm
<b>Peso en orden de marcha</b>	196 kg* (sin-ABS) 50-State Model, 195 kg* (sin-ABS) 49-State Model
<b>Deposito de combustible</b>	17 Litros
<b>Distancia entre ejes</b>	1,400 mm
<b>Características especiales</b>	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad con smartphone a través de la aplicación RIDELOGY
<b>Color disponible</b>	Lime Green/Ebony/Pearl Blizzard White
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

## FRENOS Y SUSPENSIÓN

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla invertida de 41 mm (SFF-BP) con amortiguación de extensión y compresión, ajuste de precarga del resorte y resortes de tope /119,4 mm
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Uni-Trak® de enlace inferior con amortiguador cargado de gas, ajuste continuo de la amortiguación de compresión, amortiguación de extensión ajustable continuamente, precarga del resorte totalmente ajustable /149,8 mm
<b>Neumático delantero</b>	120/70 ZR17

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

 Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki.com.mx](http://Kawasaki.com.mx) para obtener detalles completos del producto.