

2025

# VERSYS®-X 300 ABS TOURING

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



CANDY LIME GREEN/METALLIC FLAT SPARK BLACK



## POTENCIA

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada	296 cm <sup>3</sup>
Diámetro por carrera	62.0 x 49.0mm
Relación de compresión	10.6:1
Par motor máximo	19.2 lb-ft @ 10,000 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 32 mm (2)
Encendido	TCBI con avance digital
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno, clutch manual, multi disco humedo
Transmisión final	Cadena
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica/129.54 mm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak® con ajuste de precarga del muelle de 5 vías/147 mm

Neumático delantero	100/90-19
Neumático trasero	130/80-17
Frenos delanteros	Disco simple de 290 mm (y ABS)
Frenos traseros	Disco simple de 220 mm (y ABS)

## DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, diamante
Ángulo de dirección/Avance	24.3° / 4.3 in
Largo total	2170 mm
Ancho total	860 mm
Alto total	1390 mm
Distancia al suelo	180 mm
Altura del asiento	815 mm
Peso en seco	159.02 Kg**
Peso en orden de marcha	Sin ABS: 173 Kg / Con ABS: 175 Kg*
Depósito de combustible	17 L
Distancia entre ejes	1450 mm
Características especiales	ERGO-FIT®
Colores disponibles	Candy Lime Green/Metallic Flat Spark Black
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*\*El peso en seco no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para funcionar correctamente, el depósito lleno de combustible (más del 90% de capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*El peso en orden de marcha incluye todos los materiales y fluidos necesarios para funcionar correctamente, el depósito lleno de combustible (más del 90% de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra). Cuando está instalado: El equipo de emisiones evaporativas de California añade aproximadamente 0.997903 kg KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del propietario y todas las advertencias del producto. Use siempre casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo los efectos de drogas o alcohol. Siga el programa de mantenimiento que se encuentra en el manual del propietario. Kawasaki Motors Corp., EE. UU. ©2024. Especificaciones sujetas a cambios. Visita [Kawasaki.com.mx](http://Kawasaki.com.mx) para conocer todos los detalles del producto.