

# 2025 Z500 ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 METALLIC SPARK BLACK/  
METALLIC MATTE GRAPHENE STEEL GRAY



## POTENCIA

Motor	4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, refrigerado por líquido
Cilindrada	451 cm <sup>3</sup>
Diámetro por carrera	70.0 x 58.6mm
Relación de compresión	11.3:1
Caballos de fuerza máximos	51.0 hp <sup>1</sup> @ 10,000 rpm
Par motor máximo	42.9 N.M.
Sistema de combustible	DFI® con doble cuerpo de mariposas de 32 mm
Encendido	TCBI con Avance Electrónico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de marcha económica, *Disponible con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)

Neumático delantero	110/70-17
Neumático trasero	150/60-17
Frenos delanteros	Disco único semiflotante de 310 mm con pinzas de 2 pistones y ABS
Frenos traseros	Disco único de 220 mm con pinza de un pistón y ABS

## DETALLES

Tipo de chasis	Multitubular Trellis en acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	24.5° / 3.6 in
Largo total	1993.9 mm
Ancho total	800.1 mm
Altura total	1099.8 mm
Distancia al suelo	144.78 mm
Altura del asiento	784.86 mm
Peso en seco	152.04 Kg** / 153.04 Kg** Modelo para los 50 estados
Peso en vacío	166.01 Kg* / 167.01 Kg* 50-Modelo para los 50 estados
Depósito de combustible	14 Lt
Distancia entre ejes	1374.14 mm
Características especiales	ERGO-FIT®, Pantalla LCD con conectividad para Smartphone a través de RIDEOLGY THE APP
Colores disponibles	Metallic Spark Black/Metallic Matte Graphenesteel Gray
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

## FRENOS Y SUSPENSIÓN

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm / 119.38 mm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Tipo basculante de doble brazo, Amortiguador trasero, Posición de ajuste de precarga del resorte por presión del gas/130 mm

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*\*El peso en seco no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para funcionar correctamente, el depósito lleno de combustible (más del 90% de capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*El peso en vacío incluye todos los materiales y fluidos necesarios para funcionar correctamente, el depósito lleno de combustible (más del 90% de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra). Cuando está instalado: El equipo de emisiones evaporativas de California añade aproximadamente 0.997903 kg KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del propietario y todas las advertencias del producto. Use siempre casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo los efectos de drogas o alcohol. Siga el programa de mantenimiento que se encuentra en el manual del propietario. Kawasaki Motors Corp., EE. UU. ©2024. Especificaciones sujetas a cambios. Visita [Kawasaki.com.mx](http://Kawasaki.com.mx) para conocer todos los detalles del producto.