





PO	T	M	7	٨
ΓU	"	71	IJ	H

Mono cilíndrico de 4 tiempos, DOHC, Motor refrigeración liquida

Cilindrada 449 cm3

Diámetro por 96.0 x 62.1mm carrera

Relación de 12.5:1 compresion

Sistema de DFI® con cuerpo del regulador Keihin de 44 mm combustible

Encendido Digital DC-CDI, con modos de potencia controlados desde el manillar

Transmisión 5 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento de

embrague hidráulico

Transmisión final Cadena

Asistencia electrónica para el

Modos de potencia, control de tracción Kawasaki (KTRC), modo de control de

lanzamiento

FRENOS Y SUSPENSIÓN

Suspensión delantera / Recorrido de la rueda

Suspensión trasera / recorrido de la rueda

Horquilla telescópica invertida de resorte helicoidal de 49 mm con compresión ajustable de 21 posiciones y amortiguación de rebote ajustable de 22 posiciones/304,8 mm

Amortiguador de gas Uni-Trak® con depósito piggyback con amortiguación de compresión ajustable de doble rango (baja velocidad de 19 posiciones y alta velocidad continua de 4,25 vueltas), amortiguación de rebote ajustable de 23 posiciones y precarga ajustable continua/ 307,3 mm

Neumático delantero Neumático

120/80-18 trasero

Frenos delanteros

Disco lobulado Braking/Sunstar semiflotante único de 270 mm con cilindro maestro Brembo

y pinza de doble pistón

80/100-21

Frenos traseros

Disco lobulado Sunstar/Braking de 240 mm con

pinza de un solo pistón

DETALLES

Tipo de chasis Perímetro de aluminio Ángulo de

dirección/Avance

Largo total 2,180 mm **Ancho total**

Altura total

Distancia al suelo 335 mm Altura del asiento

Peso en orden de marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

Características especiales

Color disponible Garantía

27.0° / 4.6 in

815 mm

1,260 mm

955 mm

113.5 Kg*

6.2 Lt

1,480 mm

Conectividad con teléfonos inteligentes a través de la aplicación RIDEOLOGY

Lime Green

No disponible

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

