

2024

VERSYS® 1000 SE

Kawasaki
 Let the Good Times Roll®


ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO.

-  METALLIC DIABLO BLACK / METALLIC PHANTOM SILVER
-  METALLIC MATTE DARK GRAY / METALLIC DIABLO BLACK



POTENCIA

Motor	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido
Cilindrada	1,043 cm ³
Diámetro por carrera	77,0 x 56,0 mm
Relación de compresión	10.3:1
Sistema de combustible	DFI® con 4 cuerpos de mariposa Keihin ETV de 38 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico
Transmisión	6 velocidades, cambio de retorno, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS)
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Suspensión de control electrónico Kawasaki (KECS), modos de conducción integrados, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS), control de cruceo electrónico y empuñaduras calefactados
Par máximo motor	10,4 kg/m

Neumático delantero	120/70 ZR-17
Neumático trasero	180/55 ZR-17
Frenos delanteros	Discos lobulados dobles de 310mm con pinzas de cuatro pistones, ABS
Frenos traseros	Disco lobulado único de 250 mm con pinza de un pistón ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Doble larguero de aluminio
Ángulo de dirección/Avance	27,0° / 10,2 cm
Largo total	2,270 mm
Ancho total	950 mm
Altura total	1,490 mm / 1,529 mm (parabrisas abajo/arriba)
Distancia al suelo	150 mm
Altura del asiento	840 mm
Peso en orden de marcha	257,1 kg (+ alforjas, protectores de manos y tornillería, aprox. 9,1 kg)*
Depósito de combustible	20,8 litros
Distancia entre ejes	1,520 mm
Características especiales	Iluminación LED integral que incluye luces de curva, pantalla LCD TFT en color multifunción y conectividad para smartphone
Colores disponibles	Metallic Diablo Black / Metallic Phantom Silver, Metallic Matte Dark Gray / Metallic Diablo Black
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

FRENOS Y SUSPENSIÓN

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión controlada por KECS, ajuste manual de precarga de los muelles y muelles de salida superior/15,0 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Suspensión horizontal con sistema de bieletas back-link, nuevo amortiguador Uni-Trak® BFRC con carga de gas y depósito de reserva con compresión controlada por KECS, amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustable electrónicamente/14,0 cm

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



**La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki.com.mx para obtener detalles completos del producto.